


車輛標籤.....	11-2
車輛尺寸.....	11-3
車輛性能.....	11-4
車輛重量.....	11-4
引擎規格.....	11-5
電氣系統.....	11-6
輪胎和輪圈.....	11-6
油液容量.....	11-7

■ 車輛標籤


● 車輛識別號碼

車輛識別號碼打印在如圖所示的前
艙隔板位置。




● 車輛資訊碼標示牌

車輛資訊碼標示牌使用鉚釘固定在
如圖所示的位置。



車輛資訊碼標示牌顯示車型代碼、引
擎型式、變速箱型式和車身顏色代碼
等。

訂購更換零件時，請使用此號碼。




- 1- 車型代碼
- 2- 引擎型式代碼
- 3- 變速箱型式代碼
- 4- 車身顏色代碼
- 5- 內裝代碼

6- 選配代碼

7- 外觀代碼


● 引擎型式/號碼

引擎型式/號碼打印在如圖所示的汽
缸體位置。



*：車輛前方

■ 車輛尺寸



AF1101604

1	前輪距	1,545 mm
2	全寬	1,805 mm
3	前懸	955 mm
4	軸距	2,670 mm
5	後懸	780 mm
6	全長	4,405 mm
7	離地間隙(無負載)	183 mm
8	全高(無負載)	1,685 mm
9	後輪距	1,545 mm
最小迴轉半徑	車身	5.7 m
	車輪	5.3 m

■ 車輛性能

極速	CVT	200 km/h
----	-----	----------

■ 車輛重量

項目		CVT			
		2WD		4WD	
		GK1WXTM XL/GK1WX TMXR6	GK1WXTHX L6/GK1WXT HXR6	GK1WXTM XZL6/GK1W XTMXZR6	GK1WXTHX ZL6/GK1WX THXZR6
座位容量		5 人			
空重	無選配	1,460 kg	1,490 kg	1,520 kg	1,550 kg
	全選配	1,523 kg	1,576 kg	1,570 kg	1,633 kg
最大總重		2,150 kg			
最大軸重	前	1,200 kg			
	後	1,160 kg			
最大拖曳 重量*	配備煞車	1,600 kg			
	未配備煞車	750 kg			
最大尾車掛鉤重量*		80 kg			
最大總組合重量*		3,750 kg			

項目	CVT			
	2WD		4WD	
	GK1WXTM XL6/GK1WX TMXR6	GK1WXTHX L6/GK1WXT HXR6	GK1WXTM XZL6/GK1W XTMXZR6	GK1WXTHX ZL6/GK1WX THXZR6
最大聯結裝置容許重量*	25 kg			
最大車頂負載	50 kg			

*：尾車規格僅適用原廠拖曳桿。

備註
● 車輛的使用條件不可超過上列的“最大”值。

■ 引擎規格

引擎型式	4B40
汽缸數	直列4缸
總排汽量	1,499 cc
缸徑	75.0 mm
行程	84.8 mm
凸輪軸	雙頂上凸輪軸
燃油系統	電子噴射
最大馬力(EEC淨值)	120 kW/5,500 rpm
最大扭力(EEC淨值)	250 N•m/1,800到4,500 rpm

■ 電氣系統

電壓		12 V
電瓶	型式(JIS)	Q-85
	容量(5HR)	55 Ah
發電機能力		110 A, 150 A*
火星塞型式	NGK	SILKR7H 8

*：配備加熱擋風玻璃車型

備註

- 自動熄火和起步(AS&G)系統車型配備有一個專用的 AS&G 電瓶。
使用不同的電瓶可能會造成電瓶電力快速耗盡或 AS&G 系統無法正常操作。
欲更換電瓶時，請洽中華三菱體系服務廠。


■ 輪胎和輪圈

輪胎		215/70R16 100H	225/55R18 98H
輪圈	尺寸	16x6 1/2J	18x7J
	偏置量	38 mm	

備註

- 欲更換輪胎或輪圈時，參閱 10-11 頁的“更換輪胎和輪圈”。
- 關於車上使用組合的詳細資訊，請洽中華三菱體系服務廠。

■ 油液容量



No.	項目		容量	建議使用的潤滑劑
1	機油	油底殼	4.0公升	參閱10-4頁
		機油濾清器	0.2公升	
		機油冷卻器	0.1公升	
2	煞車油		依需要	煞車油DOT3或DOT4
3	清洗液		4.3公升	—
4	引擎冷卻液 [含儲液筒0.65公升]	CVT	6.0公升	中華三菱原廠SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM或同等級產品
5	CVT變速箱油		7.8公升	中華三菱原廠CVTF-J4

**注意**

- 僅可使用中華三菱原廠的 CVTF-J4。利用不同的變速箱油可能會損壞變速箱。

No.	項目	容量	建議使用的潤滑劑
6	加力箱齒輪油	0.5公升	中華三菱原廠超級戟齒輪油API GL-5 SAE 80
7	後差速器齒輪油	0.4公升	
8	冷媒(冷氣)	430 - 470 g	HFC-134a

*：類似的高品質乙二醇基無矽酸鹽、無胺、無硝酸鹽和無硼酸冷卻液與長效混合有機酸技術。