

規格

車輛標籤 -----2-2

車輛尺寸 -----2-4

車輛重量 -----2-4

引擎規格 -----2-5

電瓶 -----2-6


輪胎與輪圈 -----2-6

油水添加量 -----2-7

規格


■車輛標籤

將車身號碼紀錄下來，可以在車子被偷時，提供協助警察的資訊。




1 - 車輛廢氣排放控制資訊標籤

車輛廢氣排放控制資訊標籤貼在引擎蓋的下面。



2 - 噪音管制資訊標籤

噪音管制資訊標籤貼在引擎蓋的下面。




3 - 車身號碼

車身號碼打刻在引擎室內側的隔板上。




●引擎號碼

引擎號碼打刻在汽缸體上，如圖所示的位置。



●輪胎規格及充氣壓力貼紙

輪胎規格及充氣壓力標籤之位置在駕駛座車門的內側門檻。



規格

■車輛尺寸

全長	4,885 mm
全寬	1,840 mm
全高	1,480 mm
輪距	1,570 mm

■車輛重量

汽車空車重	1590 ± 50 kg
乘 員	5 人

■引擎規格

引擎型式	4G69
引擎排氣量	2,378 c.c.
缸數及汽缸排列方式	直列式 4 缸
缸徑	87.0 mm
行程	100.0 mm
壓縮比	9.5
節溫器開啟溫度	179.6°F (82.0°C)
火星塞間隙	0.7 到 0.8 mm
點火順序	1-3-4-2
點火時間、怠速速度、混合氣	參考 P2-2 頁引擎蓋下方的“車輛廢氣排放控制資訊”標籤。

規格

■ 電瓶

電瓶的電壓為 12 V。

備註

- 更換電瓶時，請確認電瓶的規格與尺寸，勿與引擎室內的其他組件發生干涉。

■ 輪胎與輪圈

輪胎	種類	輻射狀，無內胎
	尺寸	215/60R16 215/55R17
輪圈	種類	鋁圈/鋼圈
	尺寸	16 x 6.5JJ 17 x 7.0JJ
	PCD	4.5 英吋 (114.3 mm)
	偏置	1.81 英吋 (46 mm)

PCD：螺栓孔節圓直徑 (安裝孔)

■油水添加量

項目		容量	建議用油
燃料(大約)		67.0 公升	95 無鉛汽油
引擎機油	油底殼	4.0 公升	符合 ILSAC GF-3 認證或 API 分類 SL/CF 引擎機油。〈SAE 機油黏度請參考 6-8 頁〉
	油芯	0.3 公升	
動力轉向油		1.2 公升	中華三菱原廠動力轉向油
自動變速箱油		7.7 公升	DIAMOND ATF SP III
煞車油		視需要	DOT3 或 DOT4 煞車油
引擎蓋鎖及爪鉤、車門鎖門鎖、座椅調整器、手煞車拉索機構、聯合傳動器連桿		視需要	多用途黃油 NIGI 等級 2
引擎冷卻液 包含 0.65 公升的副水箱		8.0 公升	長效型防凍液或同級物品
擋風玻璃清洗液		4.0 公升	-