


■ 車輛標籤


● 開啟車身號碼

車輛識別碼打刻在如圖所示的隔板位置上。




● 引擎號碼

引擎號碼打刻在汽缸體上，如圖所示的位置。



*：車輛前方

■ 車輛尺寸



AA1006137

項目		尺寸
1	前輪距	1,525 mm
2	車寬	1,775 mm
3	前懸	810 mm
4	軸距	2,720 mm
5	後懸	1,080 mm
6	全長	4,610 mm
7	距地高 (無負載)	180 mm
8	車高	1,790 mm
9	後輪距	1,520 mm
最小迴轉半徑		車輪 5.3 m

■ 車輛重量

	自排車 2 人座	自排車 5 人座
空 重	1,550 kg	1,620 kg
最大總重	2,170 kg	

■ 引擎規格

引擎類型	直列式四汽缸、水冷式循環、單凸輪軸
引擎型式	4G69
排汽量	2,378 cc
汽缸直徑	87.0 mm
活塞行程	100.0 mm
壓縮比	9.8
最大馬力	136 (100) / 5,250 ps (kW) /rpm
最大扭力	21.0 / 2,300 kg-m/rpm

規格

■ 變速箱規格

項目		5A/T (自排)
變速箱	第 1 檔齒輪比	3.827
	第 2 檔齒輪比	2.368
	第 3 檔齒輪比	1.520
	第 4 檔齒輪比	1.000
	第 5 檔齒輪比	0.834
	倒檔齒輪比	2.613
最終齒輪比		4.222

■ 電力系統

項目	4G69 引擎
電壓	12 V
電瓶規格	55D23L
交流發電機規格	120 A
火星塞類型	K6RF-11


■ 輪胎與輪圈

項目		規格
輪胎		205/70R15 或 225/60R16
輪圈	尺寸	15X6JJ 或 16X6JJ
	偏置	36 mm

■ 其它規格

燃油系統	燃油控制		電子控制噴射
	燃油泵		電動馬達型式
轉向系統			動力輔助齒條與小齒輪式
懸吊系統	前懸吊		麥花臣式懸吊
	後懸吊		三連桿式與扭力臂
腳剎車	類型	沒有配備 ABS 的車輛	液壓，動力輔助前後獨立雙迴路系統
		配備 ABS 的車輛	液壓，動力輔助對角分離雙迴路系統
	前		碟剎
	後		鼓剎
手剎車			拉桿式後輪制動

■ 油水容量及建議規格等級



編號	項目		數量	指定用油
1	引擎機油	油底殼	4.0 公升	API SL 以上，SAE 規格請參閱 2-6 頁
		機油濾清器	0.3 公升	
2	自動變速箱油		7.95 公升	中華三菱原廠專用油 APOLLOIL RED-1K
3	剎車油		依實際需要	中華三菱原廠 DOT 4 剎車油
4	動力轉向油		依實際需要	中華三菱原廠 ATF DEXRON III 或是 DEXRON II
5	引擎冷卻液		7.6 公升	中華三菱原廠超長效冷卻液 (包括在副水箱的 0.65 公升)
6	雨刷水		4.5 公升	—
7	後差速器齒輪油		1.5 公升	中華三菱原廠載齒輪油 API 類別 GL-5 或更高等級 高於 10℃ SAE 90 低於 10℃ SAE 80W
8	冷媒 (空調)	無後座空調	480-520 公克	HFC-134a
		有後座空調	680-720 公克	

*註 1：請使用正廠引擎冷卻液或同級品，避免使用非正廠引擎冷卻液而造成引擎系統內的鋁件腐蝕。

*註 2：自動變速箱油請務必使用原廠指定油品與規格，勿使用其它油品或再添加其它添加劑，以免影響變速箱性能或損壞相關機件。

規格

MEMO