

## 車輛維護

車輛維護建議.....7-2

清潔車廂內部.....7-3

清潔車身外觀.....7-5

### 車輛維護建議

為保持車輛的價值，請定期依照正確的方式維護車輛。並請採用符合環保規定的方式來維護車輛。請慎選維護車輛的化學用品，例如洗車精等，以免含有腐蝕性成分。如有任何疑問，歡迎洽詢中華三菱體系服務廠。

#### 注意

- 有些清潔用品具有相當的危險性，有些產品含有毒性，而有一些產品則具有易燃性，若不慎置於車內的高熱環境，可能會著火。此外若您在室內使用時不慎吸入某些產品的氣體，也可能會發生意外。因此當您使用車輛清潔產品時，務必遵照包裝上的使用說明。當您在清潔車內時，務必開啟所有車窗或車門。此外切勿使用以下物品來維護車輛：
- 汽油
- 漆料溶劑
- 苯
- 松香水
- 蟲漆溶劑
- 四氯化碳
- 指甲油去光水
- 丙酮
- 以上物品都具有危險性，且都會使車輛受損。

## 清潔車廂內部

請使用清水及清潔劑清潔車輛內部，然後在通風陰涼的場所擦拭車內。

### 注意

- 不得使用有機物質(溶劑、煤油、酒精、汽油等)或者是含鹼或酸性物質的溶劑。這些化學用品都會使車漆褪色，變色或龜裂。  
當您選購清潔用品時，務必確認該項產品不得內含上述成分。

### 備註

- 務必詳閱包裝上的使用說明標籤。

### 塑膠、尼龍、纖維及絨毛材質

1. 以柔軟的紗布或其它軟布，沾含有 3%清潔劑的清水溶液，小心擦拭。
2. 將抹布浸水後擰乾，然後擦掉所有清潔劑。

### 備註

- 請勿使用含有矽質或腊質的清潔劑、保養油或保護劑。這一類的產品會產生擾人的反光，影響行車視線。

### 紡織材質

1. 為保持車輛的價值，請仔細處理車輛的地毯，並保持清潔。  
請使用真空吸塵器及毛刷來清潔座椅。若是尼龍或是真皮座椅，可以使用專用清潔劑加以清除。若是絨毛或是布質則可使用布料清潔劑或是含有 3% 中性清潔劑的溫水溶液來擦拭。
2. 請使用真空吸塵器來清潔地毯，並使用地毯清潔劑去除髒污。如果發現油脂或油漬，請以不褪色的抹布沾去污劑輕輕拍打來處理。

### 真皮材質\*

1. 請使用紗布或是軟布，沾含有 5% 中性清潔劑的清水溶液加以擦拭。
2. 將抹布浸水後擰乾，然後擦掉所有清潔劑。
3. 最後在皮革上塗抹一層保護臘。

### 備註

- 若真皮材質不慎沾到水，請立即以乾布將水份擦乾。真皮表面若發現斑點，請試著使用皮革去污劑清除。
- 若您使用尼龍或合成纖維刷用力擦洗，有可能會留下刮痕，使真皮材質表面受損。
- 使用苯、酒精、汽油或是含有酸鹼性等有機性溶劑時，會使真皮材質褪色，因此請使用中性去污劑。
- 髒污的真皮材質可能會發霉，因此請特別留意油性髒污，並請在發現時，立即清除。
- 真皮材質若長時間遭陽光直射，可能會龜裂或皺縮。因此請儘量將車輛停放在陰涼的場所。
- 在嚴熱的夏季，車內溫度會上昇到極高溫，若將尼龍產品放置在真皮座椅上，可能會因此軟化而黏在真皮表面。

## 清潔車身外觀

若以下物質殘留在車身上，可能會導致車身銹蝕，褪色或留下斑點。因此一旦發現請立即清除。

- 海水或道路防凍劑。
- 工廠排放的煤灰、鐵粉落塵及其它化學物質(酸性、鹼性及煤渣等)。
- 鳥糞、蟲屍、樹脂等。

### 清洗

若道路上捲起的化學落塵長時間附著在車身上，可能會導致車身銹蝕。

因此保護車輛免於這種傷害的最好方法就是經常清洗車輛，並予以上臘。這種方法同時也可以抵抗大自然環境的傷害，像是雨水、風雪及含有鹽份的空氣等。請勿在陽光直射的場所清洗車輛。清洗車輛時請選擇陰涼場所，並以清水沖刷表面的灰塵。接著使用大量清水及海綿或洗車刷由上開始向下清洗。

視狀況使用中性清潔劑，然後用大量清水沖洗，並用乾淨軟布擦乾。洗車之後請徹底清潔車門、引擎蓋等的鉸鏈及門栓等最常殘留髒污的部位。

### 注意

- 清洗車底及車輪時，以配戴橡膠手套，以保護雙手。

### 注意

- 請避免使用自動洗車機，因為自動洗車機的刷毛可能會刮傷車漆表面，破壞車輛表面光澤。尤其是深色車輛更容易出現刮痕。
- 此外清洗底盤時也需留意避免將水噴到引擎室。
- 某些型式的熱水洗車設備採用高溫及高壓水柱，有可能會導致車輛的樹脂組件產生熱變形或損壞，進而使車廂漏水。因此請留意以下事項：
  - 車身與噴水頭之間的距離至少需維持 50 公分以上。
  - 清洗車窗時噴水頭需與車窗維持 50 公分以上距離，並保持垂直角度。

### 注意

- 使用自動洗車機時請特別留意以下事項，並請參閱操作說明書或洽詢操作人員。若違反以下事項可能會使車輛受損：
  - 需將車外後視鏡向內收摺。
  - 需拆卸天線。
  - 需固定或拆卸後擋風玻璃的雨刷臂。
  - 若車輛配備車頂架或車尾擾流板，請詢問洗車機操作人員是否需拆卸。

### 上臘

車身上臘後，將可防止灰塵及化學物質附著在車身上。請在每次洗車後為車輛打臘，或者至少每個月為車輛打一次臘，以減少水份附著。

請勿在陽光直射的場所為車輛打臘。請在車身表面冷卻的狀態下為車輛打臘。

### 注意

- 不得使用具有高研磨成份的車臘。這類的車身臘雖然可以有效去除鐵銹或髒污，但是同時也會破壞車身漆面的光澤。更嚴重的還會破壞鏡面材質的表面光澤，像是水箱護罩、飾條或銘牌等。
- 不得使用汽油或是漆料溶劑來清除車身上的柏油渣或是其它髒污。
- 切勿將車臘塗抹在黑色底漆的組件表面，否則將會造成不均勻的褪色。若不慎沾到車臘，請立即以軟布及溫水擦洗。
- 若車輛配備有天窗，當您在為車輛打臘時，請特別留意天窗開口周圍，切勿在防水條(黑色橡膠)上塗抹車臘。一旦沾上車臘，防水條可能就無法保持其防水功能。

## 拋光

當車漆表面嚴重髒污，失去原有光澤時，則必需予以拋光以恢復原有光澤。底漆材質及塑膠材質的表面不得試圖拋光，否則反而會破壞其表面色澤。

## 漆面傷痕

若車身上出現輕微刮傷或漆面裂痕，請立即用車漆修補，以免銹蝕。此外必須特別留意面向道路及輪胎的車身部位，檢查是否出現遭碎石撞擊的傷痕。車輛的車色代碼請查閱引擎室的車輛資料代碼牌。

## 清潔塑膠組件表面

請使用海棉或麂皮清洗。

如果車臘不慎沾到保險桿或飾條表面時，其表面可能會呈現白色。此時請立即以軟布或麂皮沾溫水擦拭。

### 注意

- 切勿使用硬毛刷或其它堅硬工具來清潔塑膠組件，以免造成損壞。
- 請勿使用含有研磨成份(拋光粉)的車臘，以免損傷塑膠組件表面。

### 注意

- 切勿讓塑膠組件接觸到汽油、煞車油、引擎機油、潤滑油脂、漆料溶劑，以及酸性物質(電解液)，以免使塑膠組件產生斑點、變色或破損。
- 若塑膠組件不慎碰觸到以上物質，請立即使用軟布或麂皮沾中性清潔劑擦拭，並且以大量清水沖洗。

## 鍍鉻組件

為了避免鍍鉻組件產生斑點或銹蝕，請以清水沖洗，並立即擦乾，然後塗抹專用的保護臘。在嚴寒天候下更需經常使用保護臘。

## 鋁合金輪圈

1. 請一邊噴水，一邊使用海綿清除表面的灰塵。
2. 若以清水無法清除髒污時，請使用專用的中性清潔劑來清除。然後再以清水沖洗清潔劑。
3. 使用麂皮或軟布將輪圈仔細擦乾。

### 注意

- 切勿使用刷子或其它堅硬工具來清潔鋁圈，否則將會刮傷表面光澤。
- 切勿使用含有研磨成份或是酸性或鹼性的清潔劑。否則將會刮傷鋁圈表面的保護層，導致輪圈褪色或留下斑點。
- 切勿使用高溫清洗設備或其它類似裝置，直接噴灑熱水。
- 輪圈沾到海水或是道路的防凍劑時，請立即清洗，以免輪圈銹蝕。

### 車窗玻璃

車窗玻璃平時只需使用清水及海綿來清洗。如發現油漬或是蟲屍殘留，請使用玻璃清潔劑來清除。清洗玻璃之後，請使用乾淨軟布擦乾。請勿使用擦拭車身的同一塊抹布來擦拭車窗玻璃，否則車身上的臘會附著在玻璃上，影響車窗的透視性。

### 備註

- 清潔尾門玻璃內側時，僅限使用軟布，同時需順著除霧線的方向輕輕插拭，以免造成損壞。

### 雨刷片

如發現雨刷片上殘留油漬或是蟲屍，請使用玻璃清潔劑來清除。當雨刷無法刷乾淨時，請立即更換雨刷片。  
(詳見第 8-26 頁)。

### 清潔天窗

請使用軟布清潔天窗內側。如遇頑強髒污，請使用軟布沾少許溫熱的中性清潔液加以擦洗。然後再以海綿沾清水擦拭清潔液。

### 備註

- 使用粗糙抹布或是酸性清潔劑(例如苯或稀釋劑等)可能會破壞玻璃表面塗層。



### 底盤及車底防護

車輛在出廠前就已事先實施底盤防銹防蝕處理。

但是車輛行駛時，底盤仍會遭碎石撞擊及化學藥劑的腐蝕，這些防銹蝕處理的功效會隨著時間逐漸失效。因此請務必每年至少一次前往中華三菱體系服務廠檢查車輛車身鈹件狀況。同時建議您定期(每年春季及秋季)檢查車輛的底盤狀況，並視狀況實施底盤防銹。

並非所有市售的防銹產品都適用於車輛，因此當您計劃實施相關防銹處理前，先洽詢當地中華三菱體系服務廠。