


座椅與安全帶

| | |
|----------|-----|
| 前座椅 | 94 |
| 第二排座椅 | 96 |
| 第三排座椅 | 98 |
| 頭枕 | 99 |
| 座椅安全帶 | 100 |
| 兒童乘坐時的安全 | 101 |




■ 前座椅

將駕駛座調整至能舒適操作踏板、儀錶板的開關及方向盤，以及視野最好、乘坐最舒適的位置。

● 椅背的傾斜〈座車〉

椅背調整桿向上拉，椅背會自動向前摺疊，然後身體往後倚靠到舒適的位置，再放鬆調整桿，即可固定椅背在此位置。



● 座椅前後的調整〈座車〉

前座椅前後調整桿在座墊前緣右側，將調整桿依圖示箭頭方向拉動時，即可前後調整座椅至適當的位置。調整後放鬆調整桿，使座椅能固定住。

備註：




座椅調整後，請勿前、後試著滑動座椅，以確認座椅是否已定位。

※注意

- (1) 在行駛前記得調整座椅。
- (2) 調整後，確認座椅已確實鎖定。
- (3) 行駛時，不要放置墊子或類似的物品在您的背部和椅背之間，如此會降低頭枕在意外發生時的保護效能。
- (4) 行駛時，不要斜躺在椅背上，以避免突然煞車時產生危險。

※警告


- (1) 為了減少前座乘客在車輛發生碰撞或緊急煞車時的傷害，搭乘車輛時，應將椅背調整到接近垂直的角度。椅背傾斜會降低安全帶的保護效果。同時乘客也有可能從安全帶下溜出受傷。
- (2) 在操作椅背調整桿時，因椅背的傾斜機構為彈簧式，因此會使椅背往前彈。所以在使用椅背調整桿時，應坐靠近椅背或用手撐住椅背。



● 座椅的折疊


引擎室位於前座椅的下方，欲調整或維修引擎時，可依下列方法掀起前座椅。

- (1) 拉住椅背調整桿並將椅背向前折疊。




- (2) 掀起椅墊前方的地毯。

- (3) 依圖示箭頭方向將座椅固定扣往上拉起，即可讓掛環自椅墊的掛鉤上鬆開。



(4) 向上提起椅墊，將肩帶扣住椅墊座上的掛鉤，使座椅固定。



■ 第二排座椅（廂型車）

● 座椅的折疊

(1) 如欲將椅背向前折疊，將椅背上的拉桿(A)往前拉並將椅背往下折疊。


(2) 然後將座椅後側往前抬起。
(3) 將肩帶扣住座椅後方撐腳上的掛鉤使座椅固定。

● 復原折疊的座椅

(1) 將肩帶從座椅掛鉤上取出。
(2) 將座椅座墊翻下，然後將椅背座墊翻起，確定椅背確實固定在定位上。

※注意

座椅折疊或復原後，應輕輕將椅背前後搖動，以確定座椅固定良好。



● 椅背的傾斜

將椅背拉桿往前拉，即可使椅背些微往前傾斜，然後再些微往後傾斜到希望位置，並釋放拉桿，此時椅背會固定在定位上。


※警告

汽車後方的貨物放置區不可作為兒童的玩耍場所。汽車行駛中，兒童應坐在座位上(或兒童安全座椅)並系安全帶固定。確定椅背位於垂直位置且固定定位。

※警告

(1)為減少因發生撞擊或緊急煞車所造成的危害，汽車在行駛期間，駕駛與乘客座椅的椅背均應保持在垂直位置，如此可使安全帶發生最大的保護作用。通常在椅背傾斜時，乘客會自安全帶下方滑出而發生危險。


(2)椅背的傾斜機構為彈簧負荷型式。當操作拉桿時，會使椅背回到垂直位置。當使用拉桿，應儘量坐靠椅背或用手固定。



■ 第三排座椅(原型車選配)


● 傾斜椅背

將椅背拉桿往前拉，即可使椅背些微往前傾斜，然後再些微往後傾斜到希望位置，並釋放拉桿，此時椅背會固定在定位上。




● 折疊座椅


如欲將椅背向前折疊，將椅背上的拉桿(A)往前拉並往前折疊即可。當椅背回到原位時，確認椅背已固定。



先將座椅頭枕折下，再將釋放掛鉤(B)朝汽車前方拉，再往上拉即可抬高整個座椅。



將已折下的頭枕的固定腳插在椅墊和椅背之間。



● 復原折疊的座椅


將座椅側邊的拉桿(3)朝箭頭方向拉，即可將座椅往後放下，然後抬起椅背。

※注意

座椅折疊或復原後，應輕輕將椅背前後搖動，以確定座椅固定良好。

※警告

汽車後方的貨物放置區不可作為兒童的玩耍場所。汽車行駛中，兒童應坐在兒童安全座椅並繫安全帶固定。確定椅背位於垂直位置且固定定位。



■ 頭枕


● 高度調整

盡可能將頭枕的中心位置調整至與眼睛位置齊平，而不是在頸部位置，以降低事故發生時人員受傷的程度。欲調整時直接將頭枕往上拉，要調整時先壓住鎖扣後，即可調整。

調整高度後，將頭枕輕輕下壓，以確定其是否已定位。

※注意

- (1) 將頭枕調整至正確的高度，可以保護您的安全。
- (2) 若將靠墊或類似的物品放置在背部與椅背之間，則會降低頭枕在意外事故發生時的保護效能。



● 拆卸頭枕

將鎖扣壓入並拉起頭枕即可取下。安裝頭枕時，首先確定其正確的位置，然後依箭頭所示方向壓入鎖扣，此時將頭枕插入椅背內。確認鎖扣已依上圖所示正確調整，並將頭枕往上拉，以確定頭枕無法拉出。

※警告


行駛中如頭枕未安裝或調整不當，在意外事故時會造成嚴重危險。因此，當使用汽車時，應正確的安裝頭枕。

■ 座椅安全帶

為了在意外事故發生時保護您及乘客的安全，當您行車時，正確繫好安全帶是非常重要的事情。

※警告

- (1) 每一條安全帶僅可一人使用，否則將造成危險。
- (2) 安全帶的腰帶需繞過髖骨下方，否則發生意外時，會使安全帶勒住下腹，增加受傷的危險性。
- (3) 不可讓肩帶放置在手臂下方或其任何正常以外位置。
- (4) 使用安全帶時，不可有任何扭曲現象。
- (5) 當椅背位於垂直位置時，安全帶可以發揮最大的保護功能。當椅背傾斜時，會使乘客在意外事件中，滑過安全帶下方而造成人員被安全帶勒傷或撞上儀錶板。



● 3 點式自動安全帶（緊急固定式）

安全帶不必調整，可配合乘坐人員的坐姿、體型而自動調整安全帶長度，當受到強大衝擊時，安全帶自動將身體固定。


繫上時

扣片扣入扣座後，發生“卡”聲即表示已扣入。

將安全帶稍微拉上，調整至適當位置。

備註：

安全帶在鎖定狀態下無法被拉出時，請拉一下安全帶再放開，然後再一次將安全帶緩緩拉出。




鬆開時

握住扣片按下扣座按鈕。

備註：


因安全帶為自動捲收式，放鬆時請握住扣片，使之緩慢回位。



● 長度調整

將安全帶的扣片弄成垂直，依圖示調整至舒適的長度。

扣片扣入扣座時，發生“卡”聲，即表示已扣入。



■ 兒童乘坐安全

依黑政府法令規定：小客車附載幼童（指年齡在四歲以下，且體重在十八公斤以下之兒童。）應依下列規定方式乘坐，法令實施後未依規定乘坐時將會受罰。

1. 一歲以下，或體重未達十公斤之嬰兒，應放置於車輛後座之嬰兒安全座，並予以固定。（參考圖A）
2. 一歲至四歲以下，且體重在十公斤至十八公斤之兒童，應坐於車輛後座之兒童安全座椅。（參考圖B）
3. 四歲至十二歲以下，或體重在十八公斤至三十六公斤以下之兒童，應坐於車輛後座，並妥適使用安全帶。

※注意

- (1) 腰部之安全帶請務必繫在髖骨的位置。
- (2) 請確認不可扭曲安全帶。

4. 每一台座椅以乘坐一位兒童為限。
如該兒童體型特殊無法依規定使用者，得選擇適當之台座椅或使用適當的輔助椅墊，以便能適當繫上台座椅。(參考圖 C)

請依照兒童的身高、體重，挑選適合及合格的兒童台座椅（指符合國家標準 CNS 11497 汽車用兒童保護裝置並經經濟部標準檢驗局檢驗合格，且標印有產品檢驗標識之台座椅。），並繫上台座椅，乘坐於後座靠門側座位以確保安全。

所有孩童需放置於適合他們年齡及體型之兒童台座椅中，以獲得最大之保護。

備註：

以上孩童乘坐依年齡、身高及體重之區分方式，若與政府法令規定有差異時，以政府法令規定為準。



※警告

行駛中，即使你繫上台座椅，也不可以將幼兒抱在手上，或讓幼兒坐於膝上。否則當發生意外事故或緊急煞車時，可能造成兒童嚴重受傷。

※警告

若兒童之身材已無法坐於兒童台座椅時，應讓其坐於後座，且適當的繫好台座椅。肩帶應跨過肩部上並橫越過胸部，而不可將其置於頸部。腰帶儘可能跨過兒童髖部處。若需要應使用輔助椅墊，使兒童能正確繫上台座椅。

前乘客座

※警告

未滿三歲之兒童應置於面朝後之兒童安全座椅中，以使其頸部及脊椎能獲足夠之支撐量，並安裝在後座靠門側座位上，以避免在意外事件中受傷。



※警告

面朝前的兒童安全座椅應安裝在後座靠門側座位上；嚴禁乘坐於前座（即使是將座椅往後退到底），因為兒童若無受到適當防護設備之保護，可能會使兒童受到嚴重傷害或致死之危險，且會違反政府法令規定而受罰。

● 幼兒及兒童

當坐在座椅時，肩式安全帶會與臉部或喉嚨接觸到的兒童，均應使用兒童安全座椅。

兒童的安全保護裝置必須與兒童的體重及高度以及汽車的安全帶方法相搭配。

當安裝兒童安全保護裝置時，務必參考由製造廠所提供之使用說明書。如不依照說明使用，將造成兒童嚴重受傷。如兒童安全座椅不使用時，應使安全帶固定或自車上拆下，以防止造成兒童或車上其他人員受傷。


備註：

在購買兒童安全座椅前，應將它安裝在乘客座椅上，並確定可以安裝良好。由於安全帶扣環位於座椅椅墊上，因此可能造成某些兒童安全座椅安裝困難。

如安全帶在束緊後，兒童安全座椅仍可以輕易的往前拉動時，則應選擇另一型式的兒童安全椅。

※警告

1. 當安裝兒童安全座椅時，請遵照製造商所提供之指示，及本手冊上之說明，否則可能會造成兒童在意外或緊急煞車時，嚴重或致命的傷害。
2. 安裝後，前、後、左、右拉拉看兒童安全座椅是否穩固，若兒童安全座椅未安裝穩固，則將可能造成您兒童在意外或緊急煞車時嚴重或致命的傷害。
3. 暫時不使用兒童安全防護設備時，也應將安全帶固定穩固，以防止意外時，傷害到兒童或乘客。



●安裝 3 點式兒童安全座椅（配備緊急/自動束緊機構）

安裝 3 點式兒童安全座椅時，必須使用配備緊急束緊/鎖定模式機構之安全帶（安全帶上標有安全座椅操作方式之箭條）。

後座安全帶，可由一般緊急束緊模式轉換為鎖定模式。當安裝兒童安全座椅時，安全帶必須切換為鎖定模式。

※警告

絕不可安裝兒童安全椅於無配備鎖定模式安全帶的座位上！因為一般緊急束緊模式安全帶無法穩固兒童安全椅，可能造成您兒童在意外或緊急煞車時造成嚴重或致命的傷害。

●安裝

1. 如圖所示，將兒童安全座椅置於後座上。
2. 將安全帶穿過兒童安全座椅，並將扣片插入鎖扣中，直到聽見“卡”一聲。請依照兒童安全座椅之製造廠的說明安裝。



3. 將安全帶切換至鎖定模式時，先慢慢將安全帶完全拉出，直到無法再拉出安全帶為止，然後讓安全帶回捲。
4. 在安全帶回捲時，停止拉安全帶，若安全帶鎖住無法再將其拉出，表示已經在鎖定模式。若可將安全帶拉出表示並未切換至鎖定模式，仍處於一般緊急束緊模式，此時需重複進行步驟 3 及 4 之切換作業。

備註：

若重複切換作業數次仍無法切換至鎖定模式，且安全帶上確實有標示使用兒童座椅操作方式之圖條，應立即由中華三菱體系服務廠檢修。



5. 確認安全帶鎖定後，抓住靠近扣環處之肩帶，並拉緊安全帶之腰帶處以消除任何鬆弛的部分。切勿若腰帶部份未拉緊，則兒童座椅將無法固定住。可以圖中所示之方式，利用自身之體重將兒童座椅壓下，此時將安全帶拉緊。

6. 將兒童放入安全座椅之前，推、拉安全座椅以確認安全座椅是否已固定住。每次使用之前均要如此確認。若兒童座椅未適當固定，則需重複進行步驟 1 至 6 之作業。
7. 要折下兒童座椅以解除自動鎖定安全帶模式時，先將兒童抱下座椅，解開安全帶扣環，將安全帶從兒童座椅上折下，然後使安全帶完全捲回。

※警告

讓小孩坐在兒童安全椅之前，請務必先確認收縮器已由緊急束緊模式轉換為鎖定模式。因為如此，兒童安全座椅才可藉由自動鎖定裝置固定於座椅上。若無法轉變為鎖定模式時，請至中華三菱體系服務廠進行。兒童座椅系統可能會因緊急煞車或意外而向前移動，並使兒童或其他乘員受到嚴重傷害。

兒童離開安全座椅之後，將安全帶捲回至收縮器內，則鎖定模式便會取消，且安全帶回到正常的緊急束緊模式。

● 較大的兒童

不符合兒童安全椅的兒童(較大的兒童)應乘坐於後座，並且繫上安全帶。

將安全帶的腰帶部分，繫於腰部下方低於髖骨上方的位置，否則在意外發生時，安全帶可能會擠壓兒童的腰部而造成傷害。

※注意

1. 沒有繫上安全帶的兒童於意外發生時可能會衝撞上其它車上乘員或飛出車外。
2. 不可將兒童單獨留置在車內。如果要離開車輛，請將兒童一起帶下車，以免兒童或車輛發生意外受到傷害，或違反政府法令規定而受罰。

● 孕婦的乘坐安全

※警告

提醒您：孕婦乘車時仍應繫上安全帶，以避免發生意外時傷害到孕婦及胎兒。安全帶使用時，腰帶部份應繞在髖骨上，不可以繞在腹部。若有任何疑問，請與醫師商量。

● 安全帶的檢查

1. 檢查安全帶是否在割傷、磨損或脫線的情形，以及金屬件是否破裂或變形，若有上述情形，請更換安全帶。
2. 使用中性清潔劑與溫水混合後，清洗髒污的安全帶，脫水之後，置於陰涼處陰乾。不要對安全帶作漂白或染色的動作，因為這可能會影響安全帶的特性。

※注意

- (1) 車輛在撞擊後，安全帶總成(包括縮短器及附件)應由中華三菱體系服務廠檢查。我們建議您：車輛撞擊後，應更換安全帶總成，除非是小碰撞，而且安全帶沒有損壞，才可以繼續使用。
- (2) 不要自行修理或更換安全帶總成，此工作應交給中華三菱體系服務廠處理，以避免不當的處置造成安全帶的效率降低，而導致在意外碰撞時受到嚴重的傷害。

※警告

嚴禁於車上嬉戲，或將頭、手、足部伸入車窗或座椅後方鐵架空隙中，以免發生意外受傷或其它意外。

