


## 車輛的配備與規格


儀錶和控制	74
內裝	75
外觀	76
引擎號碼	77
規格表	78




## ■ 儀錶和控制

1. 側窗除霧出口
2. 側出口
3. 儀錶
4. --
5. 危險警告燈開關
6. 霧燈開關
- \*7. 4WD 開關
8. 中央出口
9. 儀錶置物盒
10. 上手套箱
11. 下手套箱
12. 燃油口/油口外蓋釋放桿(箱車)
13. 頭燈綜合開關
14. 喇叭
15. 點火開關
16. 檔位玻璃刮刷和噴水器開關
17. 點煙器(選件)
18. 煙灰盒
19. 空調開關
- \*20. 音響
- \*21. 排檔桿
- \*22. 入口箱排檔桿(4WD)
23. 手煞車拉桿
24. 置物盒
- \*25. 前置杯架
26. --
- \*27. 後置杯架

● 廂車



● 貨車




■ 裝

1. 室內後視鏡
2. 遮陽板
3. 室內燈
4. 安全帶
5. 手套箱
6. 座椅
7. 千斤頂搖把(貨車)

8. 工具箱(貨車)
9. 千斤頂(貨車)
10. 工具箱(廂車)
- \*11. --
- \*12. --
- \*13. --


## ■ 廂車




## ■ 外觀

- |          |               |
|----------|---------------|
| 1. 車門    | 8. 燃油口油口      |
| 2. 車外後視鏡 | 9. 車輪         |
| 3. 音響天線  | 10. 後綜合燈      |
| 4. 雨刷    | 11. 尾門(廂車)    |
| 5. 霧燈    | 12. 貨床(貨車)    |
| 6. 頭燈    | 13. 第三煞車燈(廂車) |
| 7. 方向燈   | 14. 電瓶(貨車)    |

## ■ 貨車



C12D 引擎



### ■ 引擎號碼

引擎號碼打刻在汽缸體上，如左圖所示的位置。

■ 車型規格表 (貨車)

主要規格		手排	
		2WD	4WD
車身尺寸	全長 (mm)	4100	
	全寬 (mm)	1560	
	全高 (mm)	1940	
	軸距 (mm)	2610	
引擎	型式	四缸直列 DOHC, C12D	
	缸徑×行程	74.5mm×68.7mm	
	總排氣量	1198c. c.	
	壓縮比	10 : 1	
	最大馬力	76PS/5800rpm (DIN)	
	最大扭力	10.7kg-m/4300rpm (DIN)	
	供油方式	多点喷射式	
	燃料	92 無鉛汽油	
	油箱容量	48 公升	
性能	最小迴轉半徑	4.8 m	5.2 m
	煞車效能	車重 60%以上	

主 要 規 格		車 型	手 排	
			2WD	4WD
電 氣	電 瓶		12V-36AH	
	發電機		12V-70A	
	點火方式		電子點火	
傳 動	傳動方式		後輪驅動	切換式，四輪驅動
	離合器型式		乾單板式	乾單板式
	變速箱齒輪比		3. 992/2. 150/1. 432/ 1. 000/0. 862/ Rev 4. 220	4. 200/2. 250/1. 378/ 1. 000/0. 807/ Rev 3. 776 L:1. 672 H:1. 0
	最終減速比		5. 375:1	6. 142:1
懸 吊	前		支柱式獨立懸吊，螺旋彈簧	
	後		車軸式，葉片彈簧	
煞 車	系統		液壓雙迴路，附真空輔助器	
	型式		前碟後鼓	
輪胎			165/80 R13	
污 染 系 統	排放系統		觸媒轉化器	
	EEC		活性碳罐儲存式	
	PCV		封閉式	
備 註 欄			1. 實際配備以實車為主。	

## 車輛配備與規格

(廂車)

主要規格		1. 2L	
		2WD	4WD
尺寸步	全長	4105	4165
	全寬	1560	
	全高	1970	
	軸距	2610	
引擎	型式	四缸直列 DOHC，C12D	
	缸徑×行程	74.5mm×68.7mm	
	總排量	1198c. c.	
	壓縮比	10：1	
	最大馬力	76PS/5800rpm (DIN)	
	最大扭力	10.7kg-m/4300rpm (DIN)	
	供油方式	多点喷射式	
	燃料	92 無鉛汽油	
	油箱容量	48 公升	
性能	最小迴轉半徑	4.8 m	5.2 m
	煞車效能	車重 60%以上	
輪胎		165/80 R13	
污染系防統	排放系統	觸媒轉化器	
	EEC	活性碳罐儲存式	
	PCV	封閉式	



車 型 主 要 規 格		1.2 L 2WD	1.2 L 4WD
		手 排	
電 氣	電瓶	12V-36AH	
	發電機	12V-70A	
	點火方式	電子點火	
傳 動	傳動方式	後輪驅動	切換式，四輪驅動
	離合器型式	乾單板式	乾單板式
	變速箱齒輪比	3.992/2.150/1.432/ 1.000/0.862/ Rev 4.220	4.200/2.250/1.378/ 1.000/0.807/ 倒檔 3.776 L:1.672 H:1.0
	最終減速比	5.375:1	6.142:1
懸 吊	前	支柱式獨立懸吊，螺旋彈簧	
	後	車軸式，梨片彈簧	
煞 車	系統	液壓雙迴路，附真空輔助器	
	型式	前碟後鼓	
備 註 欄		1. 實際配備以實車為主。	



